

MF 2700 TARLANIZDAKİ GÜVENİLİR ORTAĞINIZ

50 - 65 HP

MF 2700 Serisi, işlerin üstesinden gelmek için üretilmiş güçlü bir traktör serisidir. Motor gücü 50 ila 65 arasında değişen modelleriyle bu traktörler, günümüzün zorlu pazarının gereksinimlerini karşılamaktadır. Kullanıcı dostu kontrollere ve geniş bir operatör alanına sahip olan MF 2700, çalışma gününüzü kolaylaştıran bir konfor düzeyi sunar.

- Güvenilirlik, sağlamlık ve yakıt ekonomisi sunan 3 silindirli 2,6 litre motor, geniş bir uygulama alanı için daha küçük motorda yüksek seviyede güç ve tork sağlar.
- 2WD veya 4WD olarak sunulmaktadır. Ağır hizmet tipi 2WD aks, ürün ve tarla koşulları için gelişmiş manevra kabiliyeti ve azaltılmış ağırlık sunar. Daha fazla performans ve denge için 4WD ön aks maksimum çekiş gücü sağlar.
- Senkromeçli şanzıman ve ileri/geri shuttle ile doğru hızı kolayca seçin. Vites kolları kolayca ulaşılabilir bir konumdadır ve zahmetsiz geçiş sağlar.
- Sade, açık merkezli, 1.600 kg kaldırma kapasiteli ve 33 l/dak akışlı hidrolik sistem, çeşitli ekipmanların ve aletlerin sorunsuz çalışmasını sağlar.
- Konfor ve kolaylık için tasarlanan operatör ortamı, kolay anlaşılır kumandalara, kolay erişime ve gelişmiş konfora sahiptir.



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	2WD			4WD		
Maks. güç (ISO 14396) bg	MF 2750	MF 2755	MF 2765	MF 2750	MF 2755	MF 2765
Maksimum güçteki motor devri (dev/dak)	50	55	65	50	55	65
Maks. tork (Nm) / Maks. tork değerindeki motor devri (dev/dak)	2200					
	220 / 1200	255 / 1200	280 / 1200	220 / 1200	255 / 1200	280 / 1200
Motor tipi / Emisyon seviyesi	SJV326 / Faz 5					
Silindir sayısı / Hava emiş tipi / Kapasite (cm³)	3 / Turbo & Intercooler / 2600					
Yakıt deposu (litre)	65					
Egzoz	Dikey (Yatay opsiyon)					
Direksiyon						
Tip	Hidrostatik					
Şanzıman						
Vites sayısı	8 ileri - 2 geri	12 ileri - 3 geri	12 ileri - 3 geri	8 ileri - 8 geri	12 ileri - 12 geri	
Frenler ve Son Aktarma Organları						
2WD / 4WD	2WD			4WD		
Maksimum hız	380/85R28 lastiklerle 33km/saat					
Kuyruk Mili						
Kuyruk Mili Devir Sayısı	540 / 540E					
Mekanik kumandalı PTO kavraması	●					
PTO devri 540 / 540E dev/dak motor devri (dev/dak)	1960 / 1600					
Arka askı Sistemi ve Hidrolik Sist						
Pompa modeli ve tipi	KAT II alt kollar ve üç nokta					
Bağımsız direksiyon pompası akışı (l/dak)	25					
Maks. basınç (bar)	200					
Maks. kaldırma kapasitesi (kg)	1600					
Pompa debisi (l/dak)	33					
Spool valfler	2 (4 çıkış) ●					
Jantlar ve Lastikler (tüm ürün yelpazesi için satıcınıza başvurun)						
Standart ve opsiyonel arka lastikler	14.9 -28 - İsteğe bağlı : 12.4 -28 - 14.9 -28 - 16.9 -28			380/85R28 - İsteğe bağlı : 380/85 R24 / 380/70 R28 / 340/85 R28		
Standart ve opsiyonel ön lastikler	7.50 -16 - İsteğe bağlı : 7.50 -16 - 6.00 -16 - 6.50 -20			280/70 R18 - İsteğe bağlı : 260/70 R16 / 280/70 R16 / 280/70 R16		
Ağırlık ve Boyut Değerleri						
Dingil mesafesi (mm)	1,920			1,950		
Uzunluk (mm)	3,547			3,828		
Genişlik (mm)	1,910 - 2,269			1,910 - 2,239		
Yükseklik (mm)	3,547 - 3,828			2,510 - 2,700		
Ağırlık (kg) 2WD/4WD	2,236 - 2,476			2,510 - 2,700		
Aksesuarlar						
Ön ağırlıklar	7 x 40 kg					
Yaylı tip ön çamurluk	-	●				
Tekerlek ağırlıkları 2x2	172 kg (Opsiyon : 1x1 : 86 kg)					

● Standart ○ Opsiyonel - Yok * tepe lambası hariç yükseklik

Bu yayında mevcut tüm bilgilerin olabildiğince doğru ve güncel olmasını sağlamak için her türlü emek verilmiştir. Bununla birlikte yanlışlıklar, hatalar veya atlanan kısımlar olabilir ve aracın özellikleri istenildiği zaman önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. Bu nedenle herhangi bir ürünü satın almadan önce tüm teknik özellikler, Massey Ferguson Yetkili Satıcı veya distribütörünüzle teyit edilmelidir.



MASSEY FERGUSON® AGCO'nun uluslararası markasıdır.
© AGCO Corporation. | 18278